ELEONTO
PLAYGROUND FUTURE

Pioneer

# HTP-076D 5.1 Kanal Heimkinosysteme, Schwarz

247415
UVP 649,00 €

## 649,00 €

Holen Sie mehr Spannung aus Ihrer Musik, Ihren Filmen oder Spielen mit diesem praktischen Paket für die Erstellung eines 5.1-Kanal-Heimkinos. Der HTP-076D besteht aus einem AV-Receiver, einem Subwoofer und kompakten Front-, Mittel- und Surround-Lautsprechern und kann problemlos mit Ihrem Blu-ray  Player oder anderen Geräten verbunden werden.

Style **STANDARD**

PRODUKTDETAILS

Mit den Audioformaten Dolby Atmos und DTS:X bietet der HTP-076D einen umhüllenden Klang, und auch ohne Höhenlautsprecher können Sie mit dem Dolby Atmos Height Virtualizer (erhältlich mit zukünftigem Firmware-Update) und DTS Virtual:X weiterhin virtuelle 3D-Surround-Effekte genießen. Der AV-Receiver ist kompatibel mit Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Vision und unterstützt HDCP 2.2. Weitere Funktionen sind Bluetooth Wireless-Technologie, persönliche Voreinstellungen und Dialogverbesserung.

**Dolby Atmos/Dolby Surround Upmixing**
Das HTP-076D ist kompatibel mit der 3.1.2-Kanal-Konfiguration der neuesten Kinosoundplattform Dolby Atmos. Sie können objektorientierten Klang in sanften, geschwungenen Bewegungen oder die realistische dreidimensionale Version durch die Top-Lautsprecher wiedergeben. Andere Audiocodecs wie PCM und DSD können mit Dolby Surround gemischt werden, um 3D-Surround-Sound zu genießen.

**DTS:X/DTS Neural:X Upmixing**
DTS:X ist der Audiocodec der nächsten Generation von DTS, der objektbasiertes Audio nutzt, um neue immersive und interaktive Audioerlebnisse zu ermöglichen. Da DTS:X das Audio automatisch an die vorhandenen Kanäle und das Lautsprechersystem anpassen kann, ist kein spezielles Lautsprecherlayout erforderlich. Erleben Sie eine eindrucksvolle Klanglandschaft mit unglaublich reichhaltigem und naturgetreuem Klang. Andere Audiocodecs wie PCM und DSD können mit DTS Neural:X gemischt werden, um 3D-Surround-Sound zu genießen.

**DTS Virtuell:X**
Mit DTS Virtual:X können Sie einen dreidimensionalen, immersiven Klang ähnlich wie mit DTS:X genießen, ohne dass Höhen- oder Rücklautsprecher erforderlich sind. Die Technologie unterstützt 2 bis

© 2024 ATS trade&service GmbH. Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

7.1.4-Kanal-Eingangsquellen, die auf einem 2 bis 5.1-Kanal-Lautsprecherlayout bereitgestellt werden. DTS Virtual:X funktioniert mit allen DTS-Codecs, einschließlich DTS:X.

**Reflex-Optimierer**
Bei der Verwendung von Dolby Atmos-fähigen Lautsprechern ertönt der hochgerichtete Klang des Geräts von der Decke, während der niedriggerichtete Klang direkt auf die Ohren trifft. Die verschiedenen Wege verursachen eine Phasenverschiebung, sodass sich der Klang unangenehm anfühlt. Der Reflex-Optimierer mit Phasenanschnittstechnologie passt diese Verschiebung an und verbessert die Lokalisierung des Klangbildes, indem er die Frequenzen mit denen der Standlautsprecher abgleicht und so eine ideale Wiedergabeumgebung schafft.

**Videostandard der nächsten Generation**
Das HTP-076D Set unterstützt die Durchleitung von HDR10-, HLG- (Hybrid Log-Gamma) und Dolby Vision-Signalen. Wenn Sie ein kompatibles Quellgerät anschließen, können Sie diese neuesten Videostandards auf einem kompatiblen Display genießen. Darüber hinaus unterstützen alle HDMI-Anschlüsse 4K (60p/4:4:4:4/24-Bit), Wide Colour Gamut (BT.2020) und HDCP 2.2, sodass Sie beim Upgrade auf neue Geräte keine Probleme haben und auch Premium-Inhalte wie 4K-Videos mit digitalem Kopierschutz genießen können.

**Drahtlose Bluetooth-Technologie**
Streamen Sie Songs von kompatiblen Geräten mit der integrierten Bluetooth Wireless Technology (Version 4.2 + LE). Der HTP-076D verfügt über A2DP/AVRCP-Profile, mit Unterstützung für SBC/AAC-Codecs. Durch Drücken der Bluetooth-Taste auf der Vorderseite können Sie die BT-Funktion direkt starten, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

## Spezifikationen

## Produktattribute

| | |
|---|---|
| EAN: | 4573211159028 |
| Herstellernummer: | HTP-076D(B)MMP |
| Produkt Gewicht: | 14.9 kilogramm |

Video Codecs & Formate

| | |
|---|---|
| Max. Auflösung: | 4K UHD |
| Max. Hochskalierung: | 1080p to 4K |
| Codecs: | HDR 10 |
| Video-Pass-Through: | 4K UHD |

**Radioempfang**

| | |
|---|---|
| Unterstützte Empfangsarten: | DAB+ |
| Senderspeicherplätze: | DAB+/FM: 40 Presets |
| Funkfrequenz (DAB/DAB+): | 174.928-239.2 |
| Funkfrequenz (UKW): | 87.5-108 |

**Audio-Eingänge**

| | |
|---|---|
| 3,5 mm Buchse: | 1 |
| Koaxial: | 1 |
| HDMI 2.0 (Arc): | 4 |
| Optisch/Toslink: | 1 |
| Ethernet: | 1 |
| USB 3.0: | 1 |

© 2024 ATS trade&service GmbH. Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Kabellos: | Wifi 2.4GHz |
| **Verstärkung** | |
| Dynamische Leistung (4): | 125 |
| S/N-Verhältnis (4): | 109 |
| Nennleistung (6): | 135 |
| THD bei Nennausgangsleistung (6): | 1 |
| Dynamische Leistung (8): | 85 |
| Lautsprecher-Impedanz: | 4-16 |
| Frequenzgang: | 10-100000 |
| Zonen: | 1 |
| Kanäle: | 2.1 |
| **Audio-Ausgänge** | |
| 6,3 mm Buchse: | 1 |
| Leistung & Impedanz XLR (Kopfhörer): | 8  - 600 |
| HDMI 2.0 (Arc): | 1 |
| Ausgangspegel & Impedanz RCA: | 1 V/470  (SUBWOOFER PRE OUT) |
| Subwoofer-Vorausgang: | 2 |
| Audio Codecs & Formate | |
| Codecs & Zertifizierungen: | Dolby Atmos |
| CD Formate: | SACD |
| Unterstützte Dateiformate: | AAC |
| Bluetooth Codecs: | SBC |
| Bluetooth Version: | 4.2 |
| **Energieversorgung** | |
| Stromart: | AC |
| Eingangsspannung: | 220-240 |
| AC-Eingangsfrequenz: | 50/60 |
| Stromverbrauch (Ruhemodus): | 0.3 |
| Energieverbrauch: | 40 |
| **Kontrollmethoden** | |
| Steuerung: | Auf dem Gerät |
| **Kompatibilität** | |
| Kompatibel mit folgenden Geräten: | Tablet |

© 2024 ATS trade&service GmbH. Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.