

SKF-4800

Enceintes avant



SKF-4800 (B)

SKS-4800

Système d'enceintes surround/enc. centrale



SKS-4800 (B)

Des enceintes qui donnent du dynamisme à votre musique et à vos films

Onkyo a mis au point les enceintes de la gamme 4800 en vue d'insuffler à vos loisirs familiaux de l'énergie et de la puissance sur l'ensemble du spectre. Cette gamme inclut deux éléments vendus séparément : une paire d'enceintes avant de conception élégante à poser au sol, et un système central/surround compact. Les woofers symétriques de 16 cm confèrent aux enceintes avant SKF-4800 la capacité de traiter avec la même précision aussi bien des partitions classiques dynamiques que des titres cultes du rock. Votre musique conserve son naturel et son intégrité, y compris à haut volume, et vous fait profiter de chaque détail sur l'ensemble du spectre audio. Afin de bénéficier d'un son enveloppant, notamment pour les films et les jeux, vous pouvez associer les enceintes avant au système d'enceintes central/surround SKS-4800. Une précision hors pair pour une expérience auditive immersive.

SKF-4800

Enceintes avant deux voies Bass Reflex

- Deux haut-parleurs de graves de 16 cm
- Tweeter de 2,5 cm à dôme souple
- Puissance d'entrée maximale : 130 W
- Borniers d'enceintes compatibles avec les fiches bananes
- Égaliseur de woofer, pour une réponse rapide et précise
- Stabilisateur en médium, pour éviter les vibrations
- Finition naturelle pour un aspect raffiné
- Modèles à poser au sol de conception élégante

SKS-4800

Système d'enceintes surround/enceinte centrale

SKC-4800 Enceinte centrale deux voies Bass Reflex

- Deux haut-parleurs de graves de 8 cm
- Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
- Puissance d'entrée maximale : 130 W
- Blindage magnétique

SKR-4800 Enceintes surround à suspension acoustique et à plage étendue

- Cône 8 cm
- Puissance d'entrée maximale : 60 W

Remarque : toutes les enceintes ont une impédance de 6 Ω. Les enceintes centrales et surround autorisent un montage mural.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'enceinte		Puissance d'entrée max.
Avant (SKF-4800)	2 voies, Bass Reflex	Avant/centre 130 W
Centre (SKC-4800)	2 voies, Bass Reflex	Surround 60 W
Surround (SKR-4800)	Plage étendue, suspension	
acoustique		Impédance nominale
Haut-parleurs		Avant/centre/surround 6 Ω
Avant	Deux haut-parleurs de graves	
Centre	Tweeter à dôme souple 2,5 cm	
16 cm	Deux haut-parleurs de graves	
8 cm	Tweeter à dôme symétrique	
2,5 cm		
Surround	Cône 8 cm	
Réponse en fréquence		Poids
Avant	55 Hz-35 kHz	Avant 13 kg
Centre	65 Hz-50 kHz	Centre 2,3 kg
Surround	80 Hz-18 kHz	Surround 0,9 kg
Pression sonore en sortie		EMBALLAGE
Avant	86 dB/W/m	SKF-4800
Centre	86 dB/W/m	Dimensions (L × H × P) 1 140 × 372 × 700 mm
Surround	81 dB/W/m	Poids 33 kg
		SKS-4800
		Dimensions (L × H × P) 463 × 274 × 321 mm
		Poids 5,5 kg

Conformément à sa politique d'amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l'apparence des produits sans préavis.