

# SKS-HT528

5.1-Kanal Heimkino-Lautsprechersystem

BLACK



## Packender Surroundklang für Ihr Heimkino

Ihr Onkyo A/V Surround-Receiver zeigt sich von seiner besten Seite, wenn Sie ihn mit einem verlässlichen Partner kombinieren - wie z.B. dem SKS-HT528. Dieses 5.1-Kanal Lautsprechersystem besteht aus fünf Breitband-Bassreflex Lautsprechern mit jeweils 120 W Belastbarkeit und einem leistungsfähigen, nach unten abstrahlenden 150 W Subwoofer. Zusammen erzeugen Sie eine sorgfältig ausbalancierte, räumliche Klangbühne, die Ihre Filme und Musik in beeindruckender Weise zum Leben erweckt. Farblich kodierte Lautsprecherkabel sorgen für eine kinderleichte Inbetriebnahme, und die Möglichkeit der Wandbefestigung erleichtert die optimale Aufstellung. Die moderne Hochglanzoberfläche fügt sich perfekt in jede Wohnumgebung ein.

### SKF-528 Front-Lautsprecher

- Bauart: Breitband-Bassreflex
- 8 cm Konus
- Max. Belastbarkeit 120 W
- Hochglanz-Oberfläche
- Magnetisch abgeschirmt

### SKC-528 Center-Lautsprecher

- Bauart: Breitband-Bassreflex
- 8 cm Konus
- Max. Belastbarkeit 120 W
- Hochglanz-Oberfläche
- Magnetisch abgeschirmt

### SKR-528 Surround-Lautsprecher

- Bauart: Breitband-Bassreflex
- 8 cm Konus
- Max. Belastbarkeit 120 W
- Hochglanz-Oberfläche

*Hinweis: Alle Lautsprecher haben eine Hochglanz-Oberfläche, eine Impedanz von 6 Ohm, verfügen über farbcodierte Lautsprecheranschlüsse und können an der Wand montiert werden.*

### SKW-501 Bassreflex-Subwoofer

- 20 cm Konus
- Nach unten abstrahlend
- Max. Ausgangsleistung 150 W
- Einschaltautomatik (Standby/Ein)

## SPEZIFIKATIONEN

### Bauart Lautsprecher

Front	Breitband-Bassreflex
Center	Breitband-Bassreflex
Surround	Breitband-Bassreflex
Subwoofer	Bassreflex, aktiv

### Treiber

Front	8 cm Konus
Center	8 cm Konus
Surround	8 cm Konus
Subwoofer	20 cm Konus

### Frequenzbereich

Front/Center	80 Hz–20 kHz
Surround	80 Hz–20 kHz
Subwoofer	27 Hz–150 Hz

### Ausgangsempfindlichkeit

Front	81 dB/W/m
Center	82 dB/W/m
Surround	81 dB/W/m

### Max. Belastbarkeit

Front/Center/Surround	120 W
-----------------------	-------

### Max. Ausgangsleistung

Subwoofer	150 W
-----------	-------

### Nennimpedanz

Front/Center/Surround	6 Ω
-----------------------	-----

### Eingangsempfindlichkeit/Impedanz

Subwoofer	410 mV/20 kΩ
-----------	--------------

### Allgemeine Daten

#### Abmessungen (BxHxT)

Front	101 x 175 x 116 mm
Center	273 x 101 x 106 mm
Surround	101 x 175 x 116 mm
Subwoofer	230 x 425 x 412 mm

#### Gewicht

Front	0,7 kg
Center	1,0 kg
Surround	0,7 kg
Subwoofer	9,1 kg

### In Verpackung

Abmessungen (BxHxT)	541 x 466 x 505 mm
---------------------	--------------------

Gewicht	17,0 kg
---------	---------

Due to a policy of continuous product improvement, Onkyo reserves the right to change specifications and appearance without notice.